

# LUXPICKET by HISLE

## MINI-SPOT

### RÉFÉRENCES / REFERENCES

#### SLUX-FX21X0

INOX 316L  
STAINLESS STEEL

#### ROND-FX00X0

RONDELLE  
INOX 316L  
PLATE  
STAINLESS STEEL

#### PIQU-FX00X0

PIQUET  
INOX 316L  
STAKE  
STAINLESS STEEL

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Matériaux : Inox marin (316L)
- Finition : Inox brillant
- Dimensions : H. 25 cm
- Abat-jour : Ø 7,5 cm, pivotant sur 360° et inclinable de haut en bas sur 330°
- Verre : Poli, dépoli ou strié
- Photométrie :
  - Température de couleur 2700°K (teinte chaude) ou 3000°K (teinte froide). Autres températures sur demande
  - RA (Indice de rendu) : ≥97 (RA ≥90)
  - 465 Lumens
  - Angle d'éclairage 36°
  - Optiques en option 12° / 24° / 90°
- Source lumineuse : LED 1 x 7W
- Spécifique : Alimentation déportée courant constant 200mA sous 34V (non fournie)
- En option : Possibilité d'avoir un module LED 3W/12V
- Accessoires : Platine de fixation ou piquet inox
- IP45 • CE

- Materials: Marine stainless steel (316L)
- Finish: Bright stainless steel
- Dimension: H. 25 cm
- Lampshade: Ø 7,5 cm, swiveling 360° and tilting up and down over 330°
- Glass: Polished, frosted or streaked
- Photometry:
  - T<sub>c</sub> color temperature 2700°K (warm tint) or 3000°K (cool tint). Other temperatures on request
  - RA (index): ≥97 (RA ≥90).
  - 465 lumens
  - Illumination angle 36°
  - Optional optics 12° / 24° / 90°
- Light source: LED 1 x 7W
- Specific: Remote current supply 200mA at 34V (not provided)
- Option: LED module 3W/12V available
- Accessories: Fixing plate or stainless steel stake
- IP45 • CE

