

LUXCIOLE by HISLE

PETIT MODÈLE SMALL MODEL

RÉFÉRENCES / REFERENCES

LUXC-WA21B2	LUXC-WA21A2	LUXC-WA21N2	LUXC-WA21C2	LUXC-WA21K6
BLANC WHITE	ARGENT SILVER	NOIR BLACK	OR GOLD	MOKA MOKA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Matière : Aluminium
- 5 finitions : or, argent, moka, blanc ou noir.
Autres RAL sur demande
- Dimensions : H. 26 cm, Ø tête et base 8 cm
- Poids : 600 g
- Module LED : P = 2,8 W / 460 mA dc / Un = 6 V dc
- Photométrie : 2600°K / CRI > 97 / FLUX 215 Lm
- Batterie interne : lithium-ion 2600 mAh / 7,4V.
Durée de vie : 1000 cycles de charge/décharge.
Remplaçable
- Interrupteur tactile : 5 intensités
- Autonomie : de 5h à 40h selon l'intensité choisie.
Temps de charge : 4h
- Recharge sur alimentation 5V (fournie),
proposée avec prise EU, UK, US ou AU
- Option : chargeur multiple pour rechargement simultané
de 5 lampes, équipé de prise EU, UK, US ou AU
- Certifications : Batterie : UN38.3 / IEC 62133
Chargeur : CE / UL / PSE / CCC / RCM / BSMI / KC
Module de contrôle : IEC 61347-2-11

- CE

- Materials: Aluminium
- 5 finishes: gold, silver, moka, white or black.
Other RAL on request
- Dimensions: H. 26 cm, Ø head and base 8 cm
- Weight: 600 g
- LED module: P = 2,8 W / 460 mA dc / Un = 6 V dc
- Photometry: 2600°K / CRI > 97 / FLUX 215 Lm
- Battery: lithium-ion 2600 mAh / 7,4V
Lifetime : 1000 charge/discharge cycles. Replaceable
- Tactile switch: 5 intensities
- Autonomy: 5h up to 40h depending on the chosen
intensity. Recharge: 4h
- Charging with 5V charger (provided), equipped
with EU, UK, US or AU plug
- Option: multiple charger for simultaneous recharging
of 5 lamps, equipped with EU, UK, US or AU plug
- Certifications: Battery: UN38.3 / IEC 62133
Charger: CE / UL / PSE / CCC / RCM / BSMI / KC
Control module: IEC 61347-2-11

- CE

